

双作用气缸，0.5MPa压力

型号	MAP32	MAP40	MAP52	MAP63	MAP75	MAP83	MAP92	MAP105	MAP125
打开时间	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.5	2
关闭时间	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.5	2

型号	MAP140	MAP160	MAP190	MAP210	MAP240	MAP270	MAP300	MAP350	MAP400
打开时间	2.5	4	5	5	6	8	12	14	15
关闭时间	2.5	3	4	4	6	8	12	14	15

单作用气缸，0.5MPa压力，10个弹簧

型号	MAP32	MAP40	MAP52-K10	MAP63-K10	MAP75-K10	MAP83-K10	MAP92-K10	MAP105-K10	MAP125-K10
打开时间			2	2	2	2.5	3	3	4
关闭时间			0.5	1	1	1	1	1	1

型号	MAP140-K10	MAP160-K10	MAP190-K10	MAP210-K10	MAP240-K10	MAP270-K10	MAP300-K10	MAP350-K10	MAP400-K10
打开时间	4	4	5	6	12	15	18	20	25
关闭时间	1.5	1.5	3	3	4	4	8	10	12

说明：以上数据仅供参考，执行器动作时间跟电磁阀、减压阀、气管等配件的CV值，气源压力和负载因素有关。